

# PSA

WORLD REFINISH PAINTS

# SMALTO NITRO

## Alluminio ruote

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**SMALTO NITRO** alluminio ruote è uno smalto nitrosintetico monocomponente di facile applicazione anche senza lucidatura, buona resa e facile lucidabilità.

**SMALTO NITRO** alluminio ruote possiede un'essiccazione ad aria estremamente rapida e se ne possono applicare anche diverse mani.

### CARATTERISTICHE

- Facile applicazione;
- Non contiene piombo, catrame, amianto o idrocarburi clorurati.

### DATI TECNICI

Natura del prodotto	Resina nitrosintetica.
Colore	Grigio alluminio.
Confezione	1 lt.
Peso specifico	990 g/l.
V.O.C.	715 g/l.

### CONSIGLI UTILI PER L'APPLICAZIONE



Pressione	4 - 5 ATM.
Distanza dal supporto	20 - 30 cm.
Numero di mani	1 - 2.
Intervallo tra le mani	5 - 10 minuti.
Spessore consigliato	100 - 150 micron.



### ESSICCAZIONE AD ARIA



Fuori polvere	5 - 7 minuti.
Essiccazione completa	10 - 15 minuti.



### IGIENE E SICUREZZA

Solo per uso professionale.

Le informazioni ed i dati contenuti in questa scheda tecnica sono basate sulle misurazioni e l'esperienza maturate in buona fede, sono messe a disposizione del Cliente a cui spettano la verifica applicativa e la definizione dell'idoneità all'uso che intende farne. La MAXICAR PSA GROUP s.r.l. non si assume alcuna responsabilità sui risultati ottenuti nella specifica applicazione effettuata dall'Utilizzatore.

MAXICAR - PSA GROUP

VIA L. DA VINCI, 21/23 - TEL. 0935 684005 - 85426 - FAX 0935 686228 - 94015 PIAZZA ARMERINA (EN)

MAIL info@psa-car.it P.IVA 01087700868

www.psa-car.it